Bestellformular
PUKA II RS und **PUKA II RS-K**

BORNEMANN
Rollladen und Sonnenschutz

Besteller / Stempel: ☐ Bestellung ☐ Anfrage

Firma: **Telefonnummer:**

Straße: **Fax / eMail:**

PLZ: **Kommission:**

Ort: **Bearbeiter:** **gew. Liefertermin:**

Kastengröße B x H:	Putz	☐ 1 240 x 260	☐ 2 300 x 260	☐ 3 300 x 290	Klinker	☐ 6 K 230 x 260	☐ 7 K 270 x 290
		☐ 4 365 x 260	☐ 5 365 x 290				
Aufdoppelung innen:	☐ 10 ☐ 20 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 70 ☐ 80 ☐ 90 ☐ 100 ☐ 110 ☐ 120 ☐ 130 ☐ 140 ☐ 150 ☐ 160						
Aufdoppelung außen:	☐ 10 ☐ 20 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 70 ☐ 80 ☐ 90 ☐ 100 ☐ 110 ☐ 120 ☐ 130 ☐ 140 ☐ 150 ☐ 160						
Aufdoppelung oben:	☐ 10 ☐ 20 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 70 ☐ 80 ☐ 90 ☐ 100 ☐ 110 ☐ 120 ☐ 130 ☐ 140 ☐ 150 ☐ 160						
Abschlussschiene außen:	☐ 15 mm blank (Standard) ☐ 16 - 70 mm blank Ausladung: mm						
Ausstattung:	☐ FS unten geschlossen ☐ mit Alu-Endkappe weiß ☐ mit Alu-Endkappe schwarz ☐ 50 mm verlängerte Außenschürze klipsbar ☐ Aluminium-FS mit Montageklipsen (Standard) ☐ Aluminium-FS mit Klemmleiste ☐ Montagehilfe für Klemmleiste						
Führungsschienen FS mehrteilig:	☐ Aluminium 33 x 81 / 50 x 81 ☐ Aluminium 33 x 134 (Klinkerbau) ☐ Aluminium 53 x 81 (für CDL-Behang) ☐ Aluminium 53 x 134 (Klinkerbau, CDL-Behang)						
Führungsschienenfarbe:	☐ Weiß ☐ Dekor (Bezeichnung ggf. Nr.): ☐ RAL:						
Für Fenstersystem:	☐ VEKA ☐ Sonstige Systeme: ☐ Bautiefe: mm						
Lamellenart:	☐ Gebördelte A Lamellen GL60	☐ Gebördelte B Lamellen GL80	☐ Dreibogen- C Lamellen DBL70	☐ Dreibogen- D Lamellen DBL85	☐ Comfort & Design E Lamellen CDL70	☐ Sonstiges:	
Lamellen-Standardfarbe:	☐ Lichtgrau A B C D E	☐ Grau A B C D E	☐ Graualuminium B C D E	☐ Anthrazitgrau A B C D E	☐ Weißaluminium A B C D E	☐ DB703 B C D E	☐ Verkehrsweiß A B C D E
	☐ Reinweiß B C D E	☐ Perlweiß B C D E	☐ Cremeweiß B C D E	☐ Weißaluminium A B C D E	☐ Beige B C D E	☐ Sarotti B C D E	☐ Mittelbronze B C D E
	☐ Silber matt gebürstet E	☐ Bronze matt gebürstet E	☐ Dunkelgrau matt gebürstet E	☐ RAL / NCS: B C D E			
Endleistenfarbe:	☐ weiß	☐ wie Lamellen (gebürstete Farbtöne nicht möglich!)	☐ RAL / NCS:				

Alle Maßangaben in mm

Position	Stückzahl	Elementaußenmaße (inkl. FS u. inkl. Kasten) Breite EB	Höhe EH	Kasten-größe Kennziffer eintragen siehe oben X	Verstärkung Bei BLR-Stabi. Stück eintragen + Skizze beilegen BLR-Stabi-lisierung	Bedienung von innen gesehen Typ	L	R	Kasten über-stand mm L	R	FS länger als EH länger mm	Schräge °	FS einrücken links mm	rechts mm	IS	Bemerkung / Teilung von innen z. B. lange Motorkabel, Motor mit Nothandgetriebe NHK, Gehrungen, Sonderwünsche, ... etc.
							☐	☐	☐	☐					☐	
							☐	☐	☐	☐					☐	
							☐	☐	☐	☐					☐	
							☐	☐	☐	☐					☐	
							☐	☐	☐	☐					☐	
							☐	☐	☐	☐					☐	
							☐	☐	☐	☐					☐	
							☐	☐	☐	☐					☐	
							☐	☐	☐	☐					☐	

Datum:

Unterschrift:

Die Bestellung erfolgt gem. der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) der BORNEMANN KG • Umtausch und Rücknahmen sind nicht möglich • Formular enthält Sonderausstattungen • Preise gem. gültiger Preisliste • Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit.

Bedienung Typ:

IS	IS-Endleiste: ☐ Weiß ☐ Anthrazitgrau ☐ EV1 elox. ☐ RAL:		
M	Motoreinbau: ☐ mech. Endschalter ☐ J4 WT elektr. ☐ Geiger GJ56 SMI ☐ Somfy Funk io		
NHK	Motoreinbau: Nothandkurbel NHK	**12V**	mit Akkupaket drahtgebunden
K	Kurbelgetriebe (120 cm Kurbelstange)		