Bestellformular
Vorbaurollladen

BORNEMANN
Rollladen und Sonnenschutz

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Formular zurücksetzen

Besteller:		
Firma:	**Telefonnummer:**	
Straße:	**Fax / E-Mail:**	
PLZ:	**Kommission:**	
Ort:	**Bearbeiter:**	**gew. Liefertermin:**

Alle Maßangaben in mm

Kastenausführung:	☐ **STANDARD** rollgeformt ☐ **E** - eckig ☐ **R** - halbrund	☐ **PREMIUM** stranggepresst ☐ **E** - eckig ☐ Rückwand geschlossen ☐ **R** - halbrund	☐ **UPK** (Unterputz) stranggepresst / rollgeformt ☐ **Winkel** außen ☐ ohne ☐ 20 mm ☐ 30 mm ☐ **Aufdoppelung** außen ☐ ohne ☐ 10 mm ☐ 20 mm
Farbe: Kasten, FS, Endleiste	☐ Weiß matt (~9016) ☐ Grau matt (~7038) ☐ Silber matt (~9006) ☐ Braun matt (~8019) ☐ Anthrazitgrau matt (~7016) ☐ RAL matt:		
Führungsschienen Mini: FS = Einzelführung MFS = Mittel-Führung	**1** Standard-FS 53 x 22* / MFS 79 x 22* **4** Abstands-FS 53 x 42 / MFS 79 x 42 **7** Winkel-FS 53 x 22 x 60* / MFS 79 x 22* **Mini-FS-Abschluss unten (möglich bei FS mit *):** ☐ PVC Weiß* ☐ Metall* ☐ PVC schwarz* ☐ Beide*	**2** Breite FS 68 x 22 / MFS 79 x 22* **5** Abstands-FS 53 x 62 (42 + 20 Abst.-Profil) **8** Winkel-FS 53 x 22* x 120 / MFS 79 x 22*	**3** Schmale FS 45 x 22* / MFS 79 x 22* **6** Distanz-FS 53 x 43 / MFS 79 x 43 **9** ISG-FS 53 x 43* / MFS 79 x 43
Führungsschienen Maxi:	**10** Standard FS 53 x 27 / MFS 79 x 27 mm	**11** Breite FS 66 x 27 / MFS 79 x 27 mm	
FS-Bohrungen / FS-Klips:	☐ Standardbohrung von vorn	☐ Nutbohrung	☐ ohne Bohrung ☐ Montageklipse (Abstands-FS)
Hinterdämmung HD / **Winkel**	☐ HD 20 mm ☐ HD 40 mm	☐ WLG 035 ☐ WLG 023	☐ Winkel 20 mm für HD ☐ Winkel 40 mm für HD
Kunststoff-Panzer :	☐ **Mini K-37** ☐ **Maxi K-52**	☐ Weiß ☐ Cremeweiß	☐ Lichtgrau ☐ Grau ☐ Beige
Aluminium-Panzer:	☐ **Mini A-37** ☐ **Maxi A-52** ☐ Elfenbein ☐ Beige ☐ DB703 ☐ Holz hell ☐ Tannengrün ☐ RAL:	☐ Weiß ☐ Cremeweiß ☐ Anthrazitgrau ☐ Quarzgrau ☐ Holz dunkel ☐ Sarotti-Braun	☐ Lichtgrau ☐ Grau ☐ Silber ☐ Graualuminium ☐ Golden Oak ☐ Moosgrün

Position	Stück	Maße in mm (inkl. FS und Kasten)		Kastengröße						1 Linksroller / 2 Rechtsroller	Bedienung (von innen)			Blenden-überstand		FS (Ziffer s. oben)	FS länger als EH		FS aus-klinken		Panzer		ISG	Teilung von innen / Bemerkungen
		Breite (EB)	Höhe (EH)	125[1]	137	150[2]	165	180	205		Typ	L	R	mm L	mm R		länger	Schräge°	B/H L	B/H R	Ku	Alu		z. B. lange Motorkabel, Gehrungen, Leerfelder, Blendenüberstand unten geschlossen, Sonderwünsche, etc.
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	

Kabelausgänge Motorbedienung:
(Linksroller)

☐ A hinten unten
☐ B Seite hinten unten
☐ C hinten oben
☐ D Seite hinten oben
☐ E oben hinten



Bedienung Typ:

G	Mini-Aufschraubwickler	**G1**	Mini-Gurtkurbelwickler 1:3	**G2**	Mini-Gurt außen Dose 36
G3	Mini-Gurt außen Dose 52	**G4**	Mini-Gurt außen verstellbar	**E**	Einlassgurtwickler 23 mm
Z	Gurtzuggetriebe	**S1**	Mini-Aufschraubschnurwickler	**S2**	Schnurkurbelwickler (1:3)
M	Motor:	☐ mech. Endschalter ☐ SIMU Automatik ☐ Somfy Automatik ☐ Somfy Funk io ☐ Somfy Funk RS 100 io ☐ Somfy Funk Solar RTS			
NHK	Motor NHK Autotmatik	**12V**	Motor Akkupufferung	**K**	Kurbelgetriebe Kurbelst. 1,2 m

Die Bestellung erfolgt. gem. der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) der BORNEMANN GmbH & Co. KG · Umtausch und Rücknahmen nicht möglich · Formular enthält Sonderausstattungen · Preise gem. gültiger Preisliste · Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit

[1] nur Standard E 125, [2] kein PREMIUM 150

BORNEMANN GmbH & Co. KG · Prignitzer Str. 2 · 16909 Wittstock (Dosse) · Tel. 03394 443661 · FAX 03394 443682 · E-Mail info@bornemann-rollladen.de

Bestellformular
Vorbaurollladen

BORNEMANN
Rollladen und Sonnenschutz

…..Fortsetzung von Seite 1

Alle Maßangaben in mm

Position	Stück	Maße in mm (inkl. FS und Kasten)		Kastengröße						1 Linksroller / 2 Rechtsroller	Bedienung (von innen)			Blenden-überstand mm		FS (Ziffer s. oben)	FS länger als EH		FS aus-klinken B/H		Panzer		ISG	Teilung von innen / Bemerkungen
		Breite (EB)	Höhe (EH)	125[1]	137	150[2]	165	180	205		Typ	L	R	L	R		länger	Schräge°	L	R	Ku	Alu		z. B. lange Motorkabel, Gehrungen, Leerfelder, Blendenüberstand unten geschlossen, Sonderwünsche, etc.
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	

Kabelausgänge Motorbedienung:
(Linksroller)

- ☐ A hinten unten
- ☐ B Seite hinten unten
- ☐ C hinten oben
- ☐ D Seite hinten oben
- ☐ E oben hinten



Bedienung Typ:

G	Mini-Aufschraubwickler	G1	Mini-Gurtkurbelwickler 1:3	G2	Mini-Gurt außen Dose 36
G3	Mini-Gurt außen Dose 52	G4	Mini-Gurt außen verstellbar	E	Einlassgurtwickler 23 mm
Z	Gurtzuggetriebe	S1	Mini-Aufschraubschnurwickler	S2	Schnurkurbelwickler (1:3)
M	Motor:	☐ mech. Endschalter	☐ SIMU Automatik	☐ Somfy Automatik	
		☐ Somfy Funk io	☐ Somfy Funk RS 100 io	☐ Somfy Funk Solar RTS	
NHK	Motor NHK Autotmatik	12V	Motor Akkupufferung	K	Kurbelgetriebe Kurbelst. 1,2 m

Die Bestellung erfolgt. gem. der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) der BORNEMANN GmbH & Co. KG · Umtausch und Rücknahmen nicht möglich · Formular enthält Sonderausstattungen · Preise gem. gültiger Preisliste · Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit

[1] nur Standard E 125, [2] kein PREMIUM 150

BORNEMANN GmbH & Co. KG · Prignitzer Str. 2 · 16909 Wittstock (Dosse) · Tel. 03394 443661 · FAX 03394 443682 · E-Mail info@bornemann-rollladen.de