

Bestellformular EXPRESS-Raffstoren

- Bestellung
- Anfrage
- 2. Durchlauf



Seite 1 von 2

Besteller/

Firma: Telefon: Formular zurücksetzen

Straße: Fax / E-Mail:

PLZ: Kommission: gew. Liefertermin:

Ort: Bearbeiter:

Kastenausführung:	<input type="checkbox"/> EXPRESS B (sichtbare Blende) <input type="checkbox"/> EXPRESS UPK (Unterputz) <input type="checkbox"/> EXPRESS S (Schachtsystem ohne Kasten)		
Kastengröße (TxH):	<input checked="" type="checkbox"/> 1 120/200, 140/200 ISG <input type="checkbox"/> 2 120/240, 140/240 ISG <input type="checkbox"/> 3 120/260, 140/260 ISG <input type="checkbox"/> 4 120/280, 140/280 ISG <input type="checkbox"/> 5 120/320, 140/320 ISG		
Aufdopplung außen:	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110		
Winkel außen:	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120		
Hinterdämmung (Material)/ Winkel hinten unten:	A 8 mm XPS / 10 mm Winkel		B 20 mm XPS / 20 mm Winkel
	D 40 mm XPS / 40 mm Winkel		C 30 mm XPS / 30 mm Winkel
	E 20 mm Hartschaum / 20 mm Winkel		F 30 mm Hartschaum / 30 mm Winkel
Farbe: Kasten, FS, Endleiste	<input type="checkbox"/> RAL matt: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> RAL Feinstruktur HWF: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Sonderfarbe/Pulvernr.: <input type="text"/>		
Führungsschienen: <small>FS= Führungsschiene MFS= Mittelführungsschiene oder Kombination aus 2 Einzelschienen ABS= Absturzicherung</small>	H FS 27 x 69 / MFS 50 x 69 (Standard)		I FS 27 x 89 / MFS (2x)27x69
	K FS CDL 53 x 69 / MFS (2x)53 x 69 (Stand.)		L FS CDL 53 x 89 / MFS (2x)53 x 89
	N FS ISG 54 x 89 / MFS 50 x 69 (Standard)		O FS ISG CDL 54 x 89 / MFS (2x)54 x 89
	Q FS ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99		R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99
FS-Ausstattung:	<input type="checkbox"/> Standardbohrung von vorn <input type="checkbox"/> Nutbohrung <input type="checkbox"/> ohne Bohrung <input type="checkbox"/> Kompriband lose bei		
Lamellentyp:	<input type="checkbox"/> FL80 Flach <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> GL85 gebördelt <input checked="" type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> DBL85 Dreibogen <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> CDL70 Comfort & Design <input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> ZL81 Z-Form <input checked="" type="checkbox"/> Z		
Lamellenfarbe matt:	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtgrau <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Graualuminium <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau <input type="checkbox"/> DB 703 <input type="checkbox"/> Verkehrsweiß <input type="checkbox"/> Cremeweiß <input type="checkbox"/> Weißaluminium		
	<input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Sarotti <input type="checkbox"/> Mittelbronze <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Tiefschwarz <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Quarzgrau <input checked="" type="checkbox"/> V		
<input type="checkbox"/> Silber matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> X Y Z <input type="checkbox"/> Bronze matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> X Y Z <input type="checkbox"/> Dunkelgrau matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> X Y Z <input type="checkbox"/> RAL: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> V W X Y Z			

Alle Maßangaben in mm

Position	Stück	Maße in mm (inkl. FS & Kasten)		Kastengröße	ISG	Hinterdämmung	Bedienung (von innen)			Blendenüberstand unten geschlossen		FS	FS länger als EH		FS ausklinken		FS unten geschlossen	Klinkerverbreiterung	Teilung von innen / Bemerkungen <small>z. B. lange Motorkabel, Gehrungen, gesägte oder geschweißte Ecken, Leerfelder, Abstandsprofile, Absturzicherung, Sonderwünsche, etc.</small>			
		Breite (EB)	Höhe (EH)				Kennziffer eintragen siehe oben	Buchstabe eintragen siehe oben	Typ	L	R		seitl. offen		Buchstabe eintragen siehe oben	länger				Schräge°	B/H	
													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							L	R

Bestellbemerkungen:

Kabelausgänge/ Motorbedienung: <input type="checkbox"/> 1 hinten (Standard) <input type="checkbox"/> 2 seitlich <input type="checkbox"/> 3 oben <input type="checkbox"/> 4 durch Zapfen (nicht bei Seilführung)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Bedienung Typ</td> <td>M Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter <input type="checkbox"/> Somfy Funk io <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12V Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NHK Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK) <input type="checkbox"/> Funk io <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.) <input type="checkbox"/> 45°-Abgang</td> </tr> </table>	Bedienung Typ	M Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter <input type="checkbox"/> Somfy Funk io <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI		12V Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden		NHK Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK) <input type="checkbox"/> Funk io <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.) <input type="checkbox"/> 45°-Abgang
Bedienung Typ	M Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter <input type="checkbox"/> Somfy Funk io <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI							
	12V Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden							
	NHK Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK) <input type="checkbox"/> Funk io <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.) <input type="checkbox"/> 45°-Abgang							
Datum: <input type="text"/>		Unterschrift: <input type="text"/>						

Die Bestellung erfolgt gemäß der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) der BORNEMANN GmbH & Co. KG · Umtausch und Rücknahmen nicht möglich
Formular enthält Sonderausstattungen · Preise gem. gültiger Preisliste · Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit

