## Bestellformular EXPRESS-Raffstoren

☐ Bestel	lung
☐ Anfrag	je

BO	RN	<b>EM</b>	Al	N	N
Rollla	den ur	nd Son	nens	sch	utz

eite 1 von 1

Beste	eller/										L 2. Durchlauf														
Firma	ı:										Telefon:										Formular zurücksetzen				
Straß	ße:											/ E-Mail													
PLZ:	<u>:</u>										Kommission:								gew. Liefertermin						
Ort:											Bearbeiter:									-					
Kacto	nauc	führund	4.		/DDI	ESS D (cir	ohthara [	Dland	0)			XPRESS	HIDK	(Linto)	-pritz)			1 EVDE	DESS S /	School	atevetom e	ohne Kasten)			
Kastenausführung: EXPRESS B (sichtbare Blende)  Kastengröße (TxH): 1 120/200, 140/200 ISG 2 120/240									<b>.40</b> , 140				`	/ <b>260</b> ISG	4 12	20/ <b>28</b> 0		280 ISG			140/ <b>320</b> ISG				
-		ing auße	-	8		<u></u>		20		30	<u>4</u>	0 [	50		] 60	70		80	<u> </u>	)	100	110			
Winkel außen:         20         25         30         □									40	<u></u> 5	0	60		70	□ 80		90	10	00	110	120				
Wink	iten unte		D 40	A 8 mm XPS / 10 mm Winkel  D 40 mm XPS / 40 mm Winkel  E 20 mm Hartschaum / 20 mm Winkel  F 30 mm Hartschaum / 30 mm Winkel  G 40 mm Hartschaum / 40 mm Winkel																					
Farbe	: Kas	ten, FS,	Endleiste	=	RAL matt: Sonderfarbe/Pulvernr.: Sonderfarbe/Pulvernr.:																				
FS= F MFS= N H ABS= A	ührung littelfüh Kombina bsturzs	icherung		K F	H FS 27 x 69 / MFS 50 x 69 (Standard)   FS 27 x 89 / MFS (2x)27x69   J FS 27 x 109 / MFS (2x)27x109     K FS CDL 53 x 69 / MFS (2x)53 x 69 (Stand.)   L FS CDL 53 x 89 / MFS (2x)53 x 89   M FS CDL 53 x 109 / MFS (2x)53 x 109     N FS ISG 54 x 89 / MFS 50 x 69 (Standard)   O FS ISG CDL 54 x 89 / MFS (2x)54 x 89     Q FS ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99   MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99     R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99																				
		ttung:				ardbohrun					Nutbohrung       □ ohne Bohrung       □ Kompriband lose b         □ DBL85 Dreibogen X       □ CDL70 Comfort & Design Y       □ ZL81 Z-Form Z														
Lame	Lamellentyp: ☐ FL80 Flach ☑ ☐ GL85 gebördelt ☐ Lichtgrau ☑ ☐ Graualuminium											BL85 Dre							gn <u>Y</u> Cremew		81 Z-Forr	m <mark>z</mark> eißaluminium			
Lamellenfarbe matt: ☐ Beige ✓ ☐ Sarotti									_	_															
				Sil														VWXYZ							
Alle N	laßaı	ngaben	in mm	1			1			Dlan							1_								
u u	Stück		Maße in mm nkl. FS & Kasten)		Kasten- größe S Hinter- dämmun		Bedienung (von innen)		Blenden- überstand unten geschlossen		FS	FS länger als EH		FS aus- klinken		eiterung		Teilung von innen / Bemerkungen							
Position		Breite (EB)	Höhe (EH)	Kennziffer eintragen siehe oben	4	Buchstabe eintragen siehe oben		L	R	=-	seitl. offen seitl. geschl. L R		länger	Schräge°	B/H	nescolosse netro R	Klinkerverbreiterung		z. B. lange Motorkabel, Gehrungen, gesägte oder geschweißte Ecken, erfelder, Abstandsprofile, Absturzsicherung, Sonderwünsche, etc.						
															/										
															1										
															/										
															/										
															1										
		nerkung	en:																						
Kabelausgänge/ Motorbedienung:  application of the company of the									N N	Motor:	mech	anische	r Ends	chalter _	Somfy F	unk io	J	4 WT elekt	ronisch	Geig	er GJ56 SMI				
						Blendenhöhe 20	2	09	, u	12V Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden															
2 seitlich								NHK	Motor	Automati	k mit N		dkurbel (I	, _	Funk	io 🗀	] 90°-Abga	ang (Sta	and.)	45°-Abgang					
==		ch Zapfen	`		3 der	bekannten enthält So			d Zahl	ungsbed				IEMAN	IN GmbH 8	& Co. KG ·				men nic	cht möglich				