

Bestellformular Vorbauraffstoren

- Bestellung
- Anfrage
- 2. Durchlauf



Seite 1 von 2

Besteller/

Firma: Telefon:

Straße: Fax / E-Mail:

PLZ: Kommission: gew. Liefertermin:

Ort: Bearbeiter:

Kastenausführung:	<input type="checkbox"/> PREMIUM E90° (eckig) <input type="checkbox"/> PREMIUM E90° UPK (Unterputz) <input type="checkbox"/> PREMIUM E20° (eckig) <input type="checkbox"/> PREMIUM R (halbrund)						
Kastengröße (T/H):	<input checked="" type="checkbox"/> 1 170/170 E90°/UPK/E20° <input type="checkbox"/> 2 190/190 E90°/UPK/E20° <input type="checkbox"/> 3 170/190 schmal E90°/UPK <input type="checkbox"/> 3 180/170 R <input type="checkbox"/> 5 203/190 R						
Aufdopplung außen:	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110						
Winkel außen:	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120						
Hinterdämmung (Material)/ Winkel hinten unten:	<input type="checkbox"/> A 8 mm XPS / 10 mm Winkel		<input type="checkbox"/> B 20 mm XPS / 20 mm Winkel		<input type="checkbox"/> C 30 mm XPS / 30 mm Winkel		
	<input type="checkbox"/> D 40 mm XPS / 40 mm Winkel		<input type="checkbox"/> F 30 mm Hartschaum / 30 mm Winkel		<input type="checkbox"/> G 40 mm Hartschaum / 40 mm Winkel		
	<input type="checkbox"/> E 20 mm Hartschaum / 20 mm Winkel						
Farbe: Kasten, FS, Endleiste	<input type="checkbox"/> RAL matt: <input type="checkbox"/> RAL Feinstruktur HWF: <input type="checkbox"/> Sonderfarbe/Pulverm.:						
Führungsschienen: <small>FS= Führungsschiene MFS= Mittelführungsschiene oder Kombination aus 2 Einzelschienen ABS= Absturzicherung</small>	<input type="checkbox"/> H FS 45 x 69 / MFS 50 x 69 (Standard)		<input type="checkbox"/> I FS 27 x 69 / MFS 50 x 69		<input type="checkbox"/> J FS 27 x 89 / MFS (2x)27x69		
	<input type="checkbox"/> K FS 27 x 109 / MFS (2x)27x109		<input type="checkbox"/> L FS CDL 53 x 69 / MFS (2x)53 x 69 (Stand.)		<input type="checkbox"/> M FS CDL 53 x 89 / MFS (2x)53 x 89		
	<input type="checkbox"/> N FS CDL 53 x 109 / MFS (2x)53 x 109		<input type="checkbox"/> O FS ISG 54 x 89 / MFS 50 x 69 (Standard)		<input type="checkbox"/> P FS ISG CDL 54 x 89 / MFS (2x)54 x 89		
	<input type="checkbox"/> Q FS ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99		<input type="checkbox"/> R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99				
	<input type="checkbox"/> Standardbohrung von vorn		<input type="checkbox"/> Nutbohrung		<input type="checkbox"/> ohne Bohrung		<input type="checkbox"/> Kompriband lose bei
Lamellentyp:	<input type="checkbox"/> FL80 Flach <input checked="" type="checkbox"/> GL85 gebördelt <input type="checkbox"/> DBL85 Dreibogen <input checked="" type="checkbox"/> CDL70 Comfort & Design <input type="checkbox"/> ZL81 Z-Form <input type="checkbox"/> Z						
Lamellenfarbe matt:	<input type="checkbox"/> Lichtgrau <input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau <input type="checkbox"/> DB 703 <input type="checkbox"/> Verkehrsweiß <input type="checkbox"/> Cremeweiß <input type="checkbox"/> Weißaluminium						
	<input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> Sarotti <input type="checkbox"/> Mittelbronze <input checked="" type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Tiefschwarz <input checked="" type="checkbox"/> Quarzgrau <input checked="" type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/> Silber matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> Bronze matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> Dunkelgrau matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> RAL: <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Z						

Alle Maßangaben in mm

Position	Stück	Maße in mm (inkl. FS & Kasten)		Kastengröße	ISG	Hinterdämmung	Bedienung (von innen)			Blendenüberstand unten geschlossen		FS	FS länger als EH		FS ausklinken		FS unten geschlossen	Klinkerverbreiterung	Teilung von innen / Bemerkungen <small>z. B. lange Motorkabel, Gehrungen, gesägte oder geschweißte Ecken, Leerfelder, Abstandsprofile, Absturzicherung, Sonderwünsche, etc.</small>			
		Breite (EB)	Höhe (EH)				Kennziffer eintragen siehe oben	Buchstabe eintragen siehe oben	Typ	L	R		seilt. offen		Buchstabe eintragen siehe oben	länger				Schräge°	B/H	
													L	R							L	R

Bestellbemerkungen:

Kabelausgänge/ Motorbedienung:

- A1 hinten oben (Standard)
- A3 hinten oben
- B2 oben ca. mittig
- E1 seitlich hinten unten
- E3 seitlich hinten oben
- E6 seitlich vorne ca. mittig
- D3 durch Zapfen (nicht CDL, nicht schmale FS)

Bedienung Typ	M	Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter <input type="checkbox"/> Somfy Funk io <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI
	12V	Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden
	NHK	Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK) <input type="checkbox"/> Funk io <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.) <input type="checkbox"/> 45°-Abgang
Datum: <input type="text"/>		Unterschrift: <input type="text"/>

Die Bestellung erfolgt gemäß der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) der BORNEMANN GmbH & Co. KG · Umtausch und Rücknahmen nicht möglich
Formular enthält Sonderausstattungen · Preise gem. gültiger Preisliste · Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit

