seite 1 von 2

Aufsatzrollladen PUKA II RA / PUKA II RA-K

☐ Bestellung

BO	RN	EM	A	N	N
Rolllad	den ur	nd Sor	nen	sch	utz

Destei	iei / S	otemper.									L	J An	irage												
Firma:							T	elef	onn	umr	ner:										Formular zurü	cksetzen			
Straße	:									lail:															
PLZ:									miss	sion	:														
Ort:							В	Bear	beite	er:								gew. Liefertermin:							
Kastenausführung: PUKA II RA Rollladen (Kasten								nm Č	Öffnui	na ->	Stand	lard)	Пр	IΙΚΔΙΙ	RA F	?ollla	den in	n Raffst	nrekas		(Kasten mit 130 mm	Öffnung)			
1 240 x 260									0 x 2				<u></u>			1			230 x 260						
Kasten	größe	B x H:	Putz	Putz										1 1 200	X 200										
Aufdop	pelun	g innen:	<u></u> 10	20	30 🔲	40	50		60		70	80		90 🗀] 100	Ė	110	12	0 🔲 130 🔲 140 🔲 150 🔲 160						
Aufdop	pelunç	g außen:	<u></u> 10	<u></u>	30 🔲	40 🗀	50		60		70	<u> </u>		90 🗀] 100		110	12		130	0 140 150	160			
Aufdoppelung oben: 10 20 30 40									60		70	80		90 🗀] 100		110	12		130	0 140 150	160			
Abschl	usssc	hiene außen	: 🔲 15	mm blank	(Standard)																				
Führun	gssch	ienen FS:	☐ Ku	nststoff 58	x 95 / 83 x 95	(für Ka	Kästen mit 90 mm Öffnung)																		
mehrte	ilig				8 x 95 / 83 x 95													•] ohne FS			
				FS unten geschlossen imit PVC-Endkappe weiß mit PVC Endkappe schwarz mit Alu-Endkappe weiß mit Alu-Endkappe schwarz 50 mm verlängerte Außenschürze clipsbar																					
Aussta	ttung:				-		ze clipsbar geklipsen (Standard) PVC-FS oder Alu-FS mit Klemmleiste												۵	г	Montagehilfe für Kl	ammlaista			
Für Fer	netores	vetom:	□ VE					•		aiu)		ш	1 00-1	5 0uc	ı Alu-	1 0 1	III ING		autief		mm				
Kunsts							stige Systeme: Cremeweiß Lichtgrau									autieii T Grai		<u> </u>							
				Mini K-37 Maxi K-52								Cremeweiß Lichtgrau									☐ Beige				
Alumin	ium-P	anzer:		Mini A-37 Maxi A-52 Beige Anthrazit						Weiß Cremeweiß Lichtgrau Quarzgrau Silber Graualuminium								<u>L</u>			☐ Elfenbei				
				lz dunkel	Saroti		ın\	=	Quarz Golde			=	ber	<u>_</u> _					J Tiefs DB7		warz	41			
Endleis	tonfor	·ha:		eiß matt	☐ EV1 €	•		=	7016			Moosgrün Tannengrün						L		03	☐ RAL.				
		ben in mm		HIS IIIALL	ПЕЛІЕ	IOXI C IL		ш,	7010	IIIau			AL IIIal	l.											
tion	zahl	Elementau (inkl. FS u. ir		Kasten- größe	Verstärkung Bei BLR-Stabi. Stück eintragen + Skizze beilegen	von	dienung n innen esehen					Is EH (5, 1		FS rücken 30 mm öglich)		ızer	IS -	Bemerkung / Teilung von innen							
Position	Stückzahl	Breite EB	Höhe EH	Kennziffer eintragen siehe oben	BLR-Stabi- lisierung	Тур	L	R	L	mm R	länger mm	Schräge °	links mm	rechts mm	Ku	Alu	-w-	Motor mit Not			z. B. lange Motorkabel, t Nothandgetriebe NHK, Gehrungen, Sonderwünsche, etc.				
Datum:			Bedienung							I	IS IS-Endleiste: Weiß matt 7016 matt EV1 elox. RAL matt:														
Untere	chrift.						Тур	:	(G M	Mini-Aufschraubwickler E Einlassgu									mit 23 mm Gurt					
Unterso	uritt:									lotorein	bau:	me	ch. E	ndsc	nalter		SIMU A	Autor	matik Somfy Auto	omatik					
				bekannten Lieferungs- und Zahlungsbe- MANN KG • Umtausch und Rücknahmen							М	Somfy Funk io							Somfy Funk RS 100 io						
sind nich	nt mögli	ch • Formular	enthält Son	nthält Sonderausstattungen • Preise gem.						N	HK M	Motoreinbau: NHK Automatik						12	Akkupufferung inkl. Fluchtwegemodul						
guitiger F	-reisiist	e • Austunrung	vorbenaltlic	rbehaltlich technischer Machbarkeit.							K K	urbelge	etriebe	(120 c	m Ku	rbels	tange) Z	Gu	ırtzu	ıggetriebe				

BORNEMANN Aufsatzrollladen PUKA II RA / PUKA II RA-K ☐ Bestellung Besteller / Stempel: Straße: PLZ: Ort: Rollladen und Sonnenschutz ☐ Anfrage Telefonnummer: Fax / E-Mail: Kommission: Bearbeiter:

Elementausführung siehe Seite 1

Alle Maisang		ben in mm Elementaußenmaße		Kasten-	Verstärkung	Bed			Kas				FS einrücken					
Position	zahl		(inkl. FS u. inkl. Kasten)		Bei BLR-Stabi. Stück eintragen + Skizze beilegen		on innen gesehen		übe		als	EH	(5, 10, .	30 mm glich)	Par	nzer	IS - A -	Bemerkung / Teilung von innen
	Stückzahl	Breite EB	Höhe EH	Kennziffer eintragen siehe oben	BLR-Stabi- lisierung	Тур	L	R	L	mm R	länger mm	Schräge°	links mm	rechts mm	Ku	Alu		z. B. lange Motorkabel, Motor mit Nothandgetriebe NHK, Gehrungen, Sonderwünsche, etc.
Datum:			•						s IS	IS-Endleiste: Weiß matt 7016						16 matt EV1 elox. RAL matt:		
Unters	Unterschrift:									(G N	lini-Aut	fschrau	Einlassgurtwickler mit 23 mm Gurt				
Die Bestellung erfolgt gem. der bekannten Lieferun-				n Lieferung	s- und Zahlung	sbe-	Bedienung Typ:				M	lotoreir	reinbau: mech. Endschalter Somfy Funk io					SIMU Automatik Somfy Automatik Somfy Funk RS 100 io
sind nic	dingungen (AGBs) der BORNEMANN KG • Umtausch und Rücknahmen sind nicht möglich • Formular enthält Sonderausstattungen • Preise gem.					men jem.				NI			nbau:					12V Akkupufferung inkl. Fluchtwegemodul
gültiger Preisliste • Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit.										- 1	K K	urbelg	etriebe	(120 c	m Ku	rbels	tange	e) Z Gurtzuggetriebe

Formular zurücksetzen

gew. Liefertermin: