

Aufsatzraffstoren PUKA II RS / PUKA II RS-K



Besteller / Stempel: Bestellung Anfrage

Firma: Telefonnummer:

Straße: Fax / E-Mail:

PLZ: Kommission:

Ort: Bearbeiter: gew. Liefertermin:

Kastengröße B x H:	Putz	<input type="checkbox"/> 1 240 x 260	<input type="checkbox"/> 2 300 x 260	<input type="checkbox"/> 3 300 x 290	Klinker	<input type="checkbox"/> 6 K 230 x 260	<input type="checkbox"/> 7 K 270 x 290
		<input type="checkbox"/> 4 365 x 260	<input type="checkbox"/> 5 365 x 290				
Aufdoppelung innen:	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 160						
Aufdoppelung außen:	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 160						
Aufdoppelung oben:	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 160						
Abschlusschiene außen:	<input type="checkbox"/> 15 mm blank (Standard) <input type="checkbox"/> 16 - 70 mm blank Ausladung: <input type="text"/> mm						
Ausstattung:	<input type="checkbox"/> FS unten geschlossen <input type="checkbox"/> mit Alu-Endkappe weiß <input type="checkbox"/> mit Alu-Endkappe schwarz <input type="checkbox"/> 50 mm verlängerte Außenschürze clipsbar <input type="checkbox"/> Aluminium-FS mit Montageclipsen (Standard) <input type="checkbox"/> Aluminium-FS mit Klemmleiste <input type="checkbox"/> Montagehilfe für Klemmleiste						
Führungsschienen FS mehrteilig	<input type="checkbox"/> Aluminium 33 x 81 / 50 x 81 <input type="checkbox"/> Aluminium 33 x 134 (Klinkerbau) <input type="checkbox"/> Aluminium 53 x 81 (für CDL-Behang) <input type="checkbox"/> Aluminium 53 x 134 (Klinkerbau, CDL-Behang)						
Führungsschienenfarbe:	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Dekor (Bezeichnung ggf. Nr.): <input type="text"/> <input type="checkbox"/> RAL matt: <input type="text"/>						
Für Fenstersystem:	<input type="checkbox"/> VEKA <input type="checkbox"/> Sonstige Systeme: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Bautiefe: <input type="text"/> mm						
Lamellenart:	<input type="checkbox"/> Gebördelte <input type="checkbox"/> Gebördelte <input type="checkbox"/> Dreibogen- <input type="checkbox"/> Dreibogen- <input type="checkbox"/> Comfort&Design <input type="checkbox"/> Z-Lamellen <input type="checkbox"/> Sonstige: <input type="checkbox"/> A Lamellen GL60 <input type="checkbox"/> B Lamellen GL80 <input type="checkbox"/> C Lamellen DBL70 <input type="checkbox"/> D Lamellen DBL85 <input type="checkbox"/> E Lamellen CDL70 <input type="checkbox"/> F ZL 81						
Lamellenfarbe:	<input type="checkbox"/> Lichtgrau <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Graualuminium <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau <input type="checkbox"/> Weißaluminium <input type="checkbox"/> DB703 <input type="checkbox"/> Verkehrsweiß B C D E F A B C D E F B C D E F A B C D E F A B C D E F B C D E F A B C D E F						
	<input type="checkbox"/> Sarotti <input type="checkbox"/> Mittelbronze <input type="checkbox"/> Cremeweiß <input type="checkbox"/> Weißaluminium <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Quarzgrau <input type="checkbox"/> Tiefschwarz B C D E F B C D E F B C D E F A B C D E F B C D E F B C D E F B C D E F						
	<input type="checkbox"/> Silber matt gebürstet <input type="checkbox"/> Bronze matt gebürstet <input type="checkbox"/> Dunkelgrau matt gebürstet <input type="checkbox"/> RAL/NCS: C D E F C D E F C D E F A B C D E F						
Endleistenfarbe:	<input type="checkbox"/> Weiß matt <input type="checkbox"/> wie Lamellen (gebürstete Farbtöne nicht möglich!) <input type="checkbox"/> RAL matt: <input type="text"/>						

Alle Maßangaben in mm

Position	Stückzahl	Elementaußenmaße (inkl. FS u. inkl. Kasten)		Kasten- größe	Verstärkung Bei BLR-Stabi. Stück eintragen + Skizze beilegen	Bedienung von innen gesehen			Kasten- über- stand		FS länger als EH		FS einrücken		IS	Bemerkung / Teilung von innen z. B. lange Motorkabel, Motor mit Nothandgetriebe NHK, Gehrungen, Sonderwünsche, ... etc.
		Breite EB	Höhe EH			Kennziffer eintragen siehe oben <input checked="" type="checkbox"/> X	Blendrahmen- Stabilisierung	Typ	L	R	mm		länger mm	Schräge °		

Datum:	<input type="text"/>	Bedienung Typ:	IS	IS-Endleiste: <input type="checkbox"/> Weiß matt <input type="checkbox"/> 7016 matt <input type="checkbox"/> EV1 elox. <input type="checkbox"/> RAL matt: <input type="text"/>
Unterschrift:	<input type="text"/>		M	Motoreinbau: <input type="checkbox"/> mech. Endschalter <input type="checkbox"/> J4 WT elektr. <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI <input type="checkbox"/> Somfy Funk io
Die Bestellung erfolgt gem. der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) der BORNEMANN KG • Umtausch und Rücknahmen sind nicht möglich • Formular enthält Sonderausstattungen • Preise gem. gültiger Preisliste • Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit.			NHK	Motoreinbau: Nothandkurbel NHK <input type="checkbox"/> 12V mit Akkupaket drahtgebunden
			K	Kurbelgetriebe (120 cm Kurbelstange)