


Besteller/   
 Firma:  Telefon:  Formular zurücksetzen  
 Straße:  Fax / E-Mail:   
 PLZ:  Kommission:  **gew. Liefertermin:**   
 Ort:  Bearbeiter:

<b>Kastenausführung:</b>	<input type="checkbox"/> <b>EXPRESS B</b> (sichtbare Blende) <input type="checkbox"/> <b>EXPRESS UPK</b> (Unterputz) <input type="checkbox"/> <b>EXPRESS S</b> (Schachtsystem ohne Kasten)		
<b>Kastengröße (TxH):</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 120/200, 140/200 ISG <input type="checkbox"/> 2 120/240, 140/240 ISG <input type="checkbox"/> 3 120/260, 140/260 ISG <input type="checkbox"/> 4 120/280, 140/280 ISG <input type="checkbox"/> 5 120/320, 140/320 ISG		
<b>Aufdopplung außen:</b>	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110		
<b>Winkel außen:</b>	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120		
<b>Hinterdämmung (Material)/ Winkel hinten unten:</b>	<b>A</b> 8 mm XPS / 10 mm Winkel		<b>B</b> 20 mm XPS / 20 mm Winkel
	<b>D</b> 40 mm XPS / 40 mm Winkel		<b>C</b> 30 mm XPS / 30 mm Winkel
	<b>E</b> 20 mm Hartschaum / 20 mm Winkel		<b>F</b> 30 mm Hartschaum / 30 mm Winkel <b>G</b> 40 mm Hartschaum / 40 mm Winkel
<b>Farbe: Kasten, FS, Endleiste</b>	<input type="checkbox"/> RAL matt: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> RAL Feinstruktur HWF: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Sonderfarbe/Pulvernr.: <input type="text"/>		
<b>Führungsschienen:</b> <small>FS= Führungsschiene MFS= Mittelführungsschiene oder Kombination aus 2 Einzelschienen ABS= Absturzsicherung</small>	<b>H</b> FS 27 x 69 / MFS 50 x 69 (Standard)		<b>I</b> FS 27 x 89 / MFS (2x)27x69
	<b>K</b> FS CDL 53 x 69 / MFS (2x)53 x 69 (Stand.)		<b>L</b> FS CDL 53 x 89 / MFS (2x)53 x 89
	<b>N</b> FS ISG 54 x 89 / MFS 50 x 69 (Standard)		<b>O</b> FS ISG CDL 54 x 89 / MFS (2x)54 x 89
	<b>Q</b> FS ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99		<b>R</b> FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99
<b>FS-Ausstattung:</b>	<input type="checkbox"/> Standardbohrung von vorn <input type="checkbox"/> Nutbohrung <input type="checkbox"/> ohne Bohrung <input type="checkbox"/> Kompriband lose bei		
<b>Lamellentyp:</b>	<input type="checkbox"/> FL80 Flach <input checked="" type="checkbox"/> <b>V</b> <input type="checkbox"/> GL85 gebördelt <input checked="" type="checkbox"/> <b>W</b> <input type="checkbox"/> DBL85 Dreibogen <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b> <input type="checkbox"/> CDL70 Comfort & Design <input checked="" type="checkbox"/> <b>Y</b> <input type="checkbox"/> ZL70 Z-Form <input checked="" type="checkbox"/> <b>Z</b>		
<b>Lamellenfarbe matt:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtgrau <input checked="" type="checkbox"/> <b>V</b> <input type="checkbox"/> Graualuminium <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau <input type="checkbox"/> DB 703 <input type="checkbox"/> Verkehrsweiß <input type="checkbox"/> Cremeweiß <input type="checkbox"/> Weißaluminium		
	<input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> <b>V</b> <input type="checkbox"/> Sarotti <input type="checkbox"/> Mittelbronze <input checked="" type="checkbox"/> <b>V</b> <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Tiefschwarz <input type="checkbox"/> Quarzgrau		
<input type="checkbox"/> Silber matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Y Z</b> <input type="checkbox"/> Bronze matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Y Z</b> <input type="checkbox"/> Dunkelgrau matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Y Z</b> <input type="checkbox"/> RAL: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>V W X Y Z</b>			

**Alle Maßangaben in mm**

Position	Stück	Maße in mm (inkl. FS & Kasten)		Kastengröße	ISG	Hinterdämmung	Bedienung (von innen)			Blendenüberstand unten geschlossen		FS	FS länger als EH		FS ausklinken		FS unten geschlossen	Klinkerverbreiterung	Teilung von innen / Bemerkungen <small>z. B. lange Motorkabel, Gehrungen, gesägte oder geschweißte Ecken, Leerfelder, Abstandsprofile, Absturzsicherung, Sonderwünsche, etc.</small>			
		Breite (EB)	Höhe (EH)				Kennziffer eintragen siehe oben	Buchstabe eintragen siehe oben	Typ	L	R		seitl. offen		Buchstabe eintragen siehe oben	länger				Schräge°	B/H	
													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							L	R

**Bestellbemerkungen:**

<b>Kabelausgänge/ Motorbedienung:</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><b>Bedienung Typ</b></td> <td> <b>M</b> Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter                                <input type="checkbox"/> Somfy Funk io                                <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch                                <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI                         </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <b>12V</b> Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden                         </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <b>NHK</b> Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK)                                <input type="checkbox"/> Funk io                                <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.)                                <input type="checkbox"/> 45°-Abgang                         </td> </tr> </table>	<b>Bedienung Typ</b>	<b>M</b> Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter <input type="checkbox"/> Somfy Funk io <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI		<b>12V</b> Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden		<b>NHK</b> Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK) <input type="checkbox"/> Funk io <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.) <input type="checkbox"/> 45°-Abgang
<b>Bedienung Typ</b>	<b>M</b> Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter <input type="checkbox"/> Somfy Funk io <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI							
	<b>12V</b> Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden							
	<b>NHK</b> Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK) <input type="checkbox"/> Funk io <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.) <input type="checkbox"/> 45°-Abgang							
<input type="checkbox"/> <b>1</b> hinten (Standard) <input type="checkbox"/> <b>2</b> seitlich <input type="checkbox"/> <b>3</b> oben <input type="checkbox"/> <b>4</b> durch Zapfen (nicht bei Seilführung)	<b>Datum:</b> <input type="text"/> <b>Unterschrift:</b> <input type="text"/>							

Die Bestellung erfolgt gemäß der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) der BORNEMANN GmbH & Co. KG · Umtausch und Rücknahmen nicht möglich  
 Formular enthält Sonderausstattungen · Preise gem. gültiger Preisliste · Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit


Besteller/			
Firma:		Telefon:	
<a href="#">Formular zurücksetzen</a>			
Straße:			
PLZ:		Fax / E-Mail:	
Ort:		Kommission:	
		<b>gew. Liefertermin:</b>	
Ort:		Bearbeiter:	

## Elementausführung siehe Seite 1

Alle Maßangaben in mm

Position	Stück	Maße in mm (inkl. FS & Kasten)		Kasten- größe	ISG	Hinter- dämmung	Bedienung (von innen)			Blenden- überstand unten geschlossen		FS	FS länger als EH		FS aus- klinken		FS unten geschlossen	Klinker- verbreiterung	Teilung von innen / Bemerkungen  z. B. lange Motorkabel, Gehrungen, gesägte oder geschweißte Ecken, Leerfelder, Abstandsprofile, Absturz-sicherung, Sonderwünsche, etc.			
		Breite (EB)	Höhe (EH)				Kennziffer eintragen siehe oben <b>1</b>	Buchstabe eintragen siehe oben <b>A</b>	Typ	L	R		<input type="checkbox"/> seitl. offen <input type="checkbox"/> seitl. geschl.		Buchstabe eintragen siehe oben <b>H</b>	länger				Schräge°	B/H	
													L	R							L	R

**Bestellbemerkungen:**

<b>Kabelaushänge/ Motorbedienung:</b>  <input type="checkbox"/> <b>1</b> hinten (Standard) <input type="checkbox"/> <b>2</b> seitlich <input type="checkbox"/> <b>3</b> oben <input type="checkbox"/> <b>4</b> durch Zapfen (nicht bei Seilführung)		<b>Bedienung Typ</b>  <b>M</b>  <b>12V</b>  <b>NHK</b>	<b>M</b> Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter <input type="checkbox"/> Somfy Funk io <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI <b>12V</b> Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden <b>NHK</b> Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK) <input type="checkbox"/> Funk io <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.) <input type="checkbox"/> 45°-Abgang
Datum:		Unterschrift:	