


Besteller/		Firma:		Telefon:		Formular zurücksetzen
Straße:						
PLZ:				Kommission:		
Ort:				Bearbeiter:		

Kastenausführung:	<input type="checkbox"/> EXPRESS B (sichtbare Blende)		<input type="checkbox"/> EXPRESS UPK (Unterputz)		<input type="checkbox"/> EXPRESS S (Schachtsystem ohne Kasten)	
Kastengröße (TxH):	<input type="checkbox"/> 1 120/200, 140/200 ISG		<input type="checkbox"/> 2 120/240, 140/240 ISG		<input type="checkbox"/> 3 120/260, 140/260 ISG	
Aufdopplung außen:	<input type="checkbox"/> 8		<input type="checkbox"/> 15		<input type="checkbox"/> 20	
Winkel außen:	<input type="checkbox"/> 20		<input type="checkbox"/> 25		<input type="checkbox"/> 30	
Hinterdämmung (Material)/ Winkel hinten unten:	<input type="checkbox"/> A 8 mm XPS / 10 mm Winkel		<input type="checkbox"/> B 20 mm XPS / 20 mm Winkel		<input type="checkbox"/> C 30 mm XPS / 30 mm Winkel	
	<input type="checkbox"/> D 40 mm XPS / 40 mm Winkel		<input type="checkbox"/> F 30 mm Hartschaum / 30 mm Winkel		<input type="checkbox"/> G 40 mm Hartschaum / 40 mm Winkel	
	<input type="checkbox"/> E 20 mm Hartschaum / 20 mm Winkel					
Farbe: Kasten, FS, Endleiste	<input type="checkbox"/> RAL matt:		<input type="checkbox"/> RAL Feinstruktur HWF:		<input type="checkbox"/> Sonderfarbe/Pulverm.:	
Führungsschienen: <small>FS= Führungsschiene MFS= Mittelführungsschiene oder Kombination aus 2 Einzelschienen ABS= Absturzsicherung</small>	<input type="checkbox"/> H FS 27 x 69 / MFS 50 x 69 (Standard)		<input type="checkbox"/> I FS 27 x 89 / MFS (2x)27x69		<input type="checkbox"/> J FS 27 x 109 / MFS (2x)27x109	
	<input type="checkbox"/> K FS CDL 53 x 69 / MFS (2x)53 x 69 (Stand.)		<input type="checkbox"/> L FS CDL 53 x 89 / MFS (2x)53 x 89		<input type="checkbox"/> M FS CDL 53 x 109 / MFS (2x)53 x 109	
	<input type="checkbox"/> N FS ISG 54 x 89 / MFS 50 x 69 (Standard)		<input type="checkbox"/> O FS ISG CDL 54 x 89 / MFS (2x)54 x 89		<input type="checkbox"/> P Seilführung z-Maß mm: _____	
	<input type="checkbox"/> Q FS ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99		<input type="checkbox"/> R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99			
FS-Ausstattung:	<input type="checkbox"/> Standardbohrung von vorn		<input type="checkbox"/> Nutbohrung		<input type="checkbox"/> ohne Bohrung	
Lamellentyp:	<input type="checkbox"/> FL80 Flach <input checked="" type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/> GL85 gebördelt <input checked="" type="checkbox"/> W		<input type="checkbox"/> DBL85 Dreibogen <input checked="" type="checkbox"/> X	
Lamellenfarbe matt:	<input type="checkbox"/> Lichtgrau <input checked="" type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/> Graualuminium		<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	
	<input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/> Sarotti		<input type="checkbox"/> Mittelbronze <input checked="" type="checkbox"/> V	
	<input type="checkbox"/> Silber matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> X Y Z		<input type="checkbox"/> Bronze matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> X Y Z		<input type="checkbox"/> Dunkelgrau matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> X Y Z	

Alle Maßangaben in mm

Position	Stück	Maße in mm (inkl. FS & Kasten)		Kastengröße	ISG	Hinterdämmung	Bedienung (von innen)			Blendenüberstand unten geschlossen		FS	FS länger als EH		FS ausklinken		FS unten geschlossen	Klinkerverbreiterung	Teilung von innen / Bemerkungen <small>z. B. lange Motorkabel, Gehrungen, gesägte oder geschweißte Ecken, Leerfelder, Abstandsprofile, Absturzsicherung, Sonderwünsche, etc.</small>			
		Breite (EB)	Höhe (EH)				Kennziffer eintragen siehe oben	Buchstabe eintragen siehe oben	Typ	L	R		seitl. offen		Buchstabe eintragen siehe oben	länger				Schräge°	B/H	
													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							L	R

Bestellbemerkungen:

Kabelausgänge/ Motorbedienung:		Bedienung Typ M Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter <input type="checkbox"/> Somfy Funk io <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI 12V Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden NHK Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK) <input type="checkbox"/> Funk io <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.) <input type="checkbox"/> 45°-Abgang	Datum: _____ Unterschrift: _____
<input type="checkbox"/> 1 hinten (Standard) <input type="checkbox"/> 2 seitlich <input type="checkbox"/> 3 oben <input type="checkbox"/> 4 durch Zapfen (nicht bei Seilführung)			

Die Bestellung erfolgt gemäß der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) der BORNEMANN GmbH & Co. KG · Umtausch und Rücknahmen nicht möglich
 Formular enthält Sonderausstattungen · Preise gem. gültiger Preisliste · Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit