

Bestellformular Vorbauffstoren

- Bestellung
- Anfrage
- 2. Durchlauf



Seite 1 von 2

Besteller/

Firma: Telefon:

Straße: Fax / E-Mail:

PLZ: Kommission: gew. Liefertermin:

Ort: Bearbeiter:

Kastenausführung:	<input type="checkbox"/> PREMIUM E90° (eckig) <input type="checkbox"/> PREMIUM E90° UPK (Unterputz) <input type="checkbox"/> PREMIUM E20° (eckig) <input type="checkbox"/> PREMIUM R (halbrund)					
Kastengröße (T/H):	<input checked="" type="checkbox"/> 1 170/170 E90°/UPK/E20° <input type="checkbox"/> 2 190/190 E90°/UPK/E20° <input type="checkbox"/> 3 170/190 schmal E90°/UPK <input type="checkbox"/> 3 180/170 R <input type="checkbox"/> 5 203/190 R					
Aufdopplung außen:	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110					
Winkel außen:	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 120					
Hinterdämmung (Material)/ Winkel hinten unten:	A 8 mm XPS / 10 mm Winkel		B 20 mm XPS / 20 mm Winkel		C 30 mm XPS / 30 mm Winkel	
	D 40 mm XPS / 40 mm Winkel					
	E 20 mm Hartschaum / 20 mm Winkel		F 30 mm Hartschaum / 30 mm Winkel		G 40 mm Hartschaum / 40 mm Winkel	
Farbe: Kasten, FS, Endleiste	<input type="checkbox"/> RAL matt: <input type="checkbox"/> RAL Feinstruktur HWF: <input type="checkbox"/> Sonderfarbe/Pulverm.:					
Führungsschienen: <small>FS= Führungsschiene MFS= Mittelführungsschiene oder Kombination aus 2 Einzelschienen ABS= Absturzicherung</small>	H FS 45 x 69 / MFS 50 x 69 (Standard)		I FS 27 x 69 / MFS 50 x 69		J FS 27 x 89 / MFS (2x)27x69	
	K FS 27 x 109 / MFS (2x)27x109		L FS CDL 53 x 69 / MFS (2x)53 x 69 (Stand.)		M FS CDL 53 x 89 / MFS (2x)53 x 89	
	N FS CDL 53 x 109 / MFS (2x)53 x 109		O FS ISG 54 x 89 / MFS 50 x 69 (Standard)		P FS ISG CDL 54 x 89 / MFS (2x)54 x 89	
	Q FS ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99		R FS CDL ABS 56 x 99 / MFS (2x) 56 x 99			
FS-Ausstattung:	<input type="checkbox"/> Standardbohrung von vorn <input type="checkbox"/> Nutbohrung <input type="checkbox"/> ohne Bohrung <input type="checkbox"/> Komprimband lose bei					
Lamellentyp:	<input type="checkbox"/> FL80 Flach <input checked="" type="checkbox"/> GL85 gebördelt <input checked="" type="checkbox"/> DBL85 Dreibogen <input checked="" type="checkbox"/> CDL70 Comfort & Design <input checked="" type="checkbox"/> ZL70 Z-Form <input checked="" type="checkbox"/> Z					
Lamellenfarbe matt:	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtgrau <input type="checkbox"/> Graualuminium <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau <input type="checkbox"/> DB 703 <input type="checkbox"/> Verkehrsweiß <input type="checkbox"/> Cremeweiß <input type="checkbox"/> Weißaluminium					
	<input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> Sarotti <input type="checkbox"/> Mittelbronze <input checked="" type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Tiefschwarz <input type="checkbox"/> Quarzgrau					
	<input type="checkbox"/> Silber matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> Bronze matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> Dunkelgrau matt gebürstet <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> RAL: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> V <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> Z					

Alle Maßangaben in mm

Position	Stück	Maße in mm (inkl. FS & Kasten)		Kastengröße	ISG	Hinterdämmung	Bedienung (von innen)			Blendenüberstand unten geschlossen		FS	FS länger als EH		FS ausklinken		FS unten geschlossen	Klinkerverbreiterung	Teilung von innen / Bemerkungen <small>z. B. lange Motorkabel, Gehrungen, gesägte oder geschweißte Ecken, Leerfelder, Abstandsprofile, Absturzicherung, Sonderwünsche, etc.</small>	
		Breite (EB)	Höhe (EH)				Kennziffer eintragen siehe oben	Buchstabe eintragen siehe oben	Typ	L	R		seittl. offen	seittl. geschl.	Buchstabe eintragen siehe oben	länger				Schräge°
				1	A							H			L	R				

Bestellbemerkungen:

Kabelausgänge/ Motorbedienung:	<input type="checkbox"/> 1 hinten unten (Standard) <input type="checkbox"/> 2 seitlich hinten unten <input type="checkbox"/> 3 oben <input type="checkbox"/> 4 seitlich hinten oben <input type="checkbox"/> 5 oben hinten <input type="checkbox"/> E durch Zapfen <small>(E nicht bei CDL & 27 mm breiten Schienen)</small>		Kasten H 170 X = 67,5 Kasten ISG H 170 X = 33 Kasten H 190 X = 77,5 Kasten ISG H 190 X = 18,5	Bedienung Typ M Motor: <input type="checkbox"/> mechanischer Endschalter <input type="checkbox"/> Somfy Funk io <input type="checkbox"/> J4 WT elektronisch <input type="checkbox"/> Geiger GJ56 SMI 12V Motor 12 V mit Akkupaket, drahtgebunden NHK Motor Automatik mit Nothandkurbel (NHK) <input type="checkbox"/> Funk io <input type="checkbox"/> 90°-Abgang (Stand.) <input type="checkbox"/> 45°-Abgang	Datum: <input type="text"/> Unterschrift: <input type="text"/>
---------------------------------------	--	--	--	---	--

Die Bestellung erfolgt gemäß der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) der BORNEMANN GmbH & Co. KG · Umtausch und Rücknahmen nicht möglich
Formular enthält Sonderausstattungen · Preise gem. gültiger Preisliste · Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit

