Führungsschienen
Fassadenraffstoren schienengeführt

Schienengeführte Variante mit Behang GL, FL, DBL, ZL

Führungsschiene einfach 20 x 28 mm	Doppel-Führungsschiene 40 x 28 mm	Laibungsführungsschiene 20 x 23 mm	Halter mit einfacher Anschraubplatte	Halter mit doppelter Anschraubplatte
			 Typ S z-Maß = 50 - 61 Typ 1 z-Maß = 62 - 81 Typ 3 z-Maß = 82 - 111	 Typ 1 z-Maß = 62 – 81 Typ 2 z-Maß = 82 – 111 Typ 3 z-Maß = 112- 151 Typ 4 z-Maß = 151 - 201 Typ 5 z-Maß = 202 – 251
			 Halter mit einfacher Anschraubplatte	 Halter mit einfacher Anschraubplatte

Schienengeführte Variante mit Behang CDL

Führungsschiene CDL mit Lichtspaltabdeckung 53x 69 mm	Führungsschiene CDL mit Lichtspaltabdeckung 53x 89 mm	Führungsschiene CDL mit Lichtspaltabdeckung 53x 109 mm	Aluminium-Abstandsprofil* 53 x 20 o. 53 x 40
			 Auch in 53 x 10 mm
		FS-Abschluss*	**Kompriband lose***
		 (alle Typen bis maximal 10°-Schrägschnitt möglich. Nicht kombinierbar mit Führungsschie-nen- Ausklinkungen)	 Schlagregen-Dichtheit (beispielhaft)

Maßangaben in mm

*Mehrpreis beachten

BORNEMANN
Rollladen und Sonnenschutz