

Führungsschienen Vorbauffahrbremsen PREMIUM



<p>Aluminium-Führung 45 x 69 (Standard)</p>	<p>Aluminium-Führung 27 x 69 (schmal)</p>	
<p>Aluminium-Führung 27 x 89</p>	<p>Aluminium-Führung 27 x 109</p>	
<p>Bei 20 mm Hinterdämmung</p>	<p>Bei 40 mm Hinterdämmung</p>	
<p>Aluminium-Mittelführung 50 x 69</p>	<p>Aluminium-Abstandsprofil* 27 x 10</p>	<p>Aluminium-Abstandsprofil* 27 x 20</p>
	<p>Hinweis: Abstandsprofile werden bis zu einer Gesamtschientiefe von 109 mm werkseitig montiert. Darüber hinaus werden die Profile ungebohrt und einzeln ausgeliefert. Abstandsprofile können nicht von unten geschlossen werden und haben, wenn lose ausgeliefert, keinen Führungsschienen-schrägschnitt.</p>	
<p>FS-Abschluss*</p>	<p>Kompriband (lose)*</p>	
<p>(alle Typen bis maximal 10°-Schrägschnitt möglich. Nicht kombinierbar mit Führungsschienen-Ausklüngen)</p>	<p>Schlagregen-Dichtheit (beispielhaft)</p>	

Maßangaben in mm

*Mehrpreis beachten

Führungsschienen CDL Vorbauffstoren PREMIUM



Aluminium-Führung für CDL-Behang 53 x 69	Aluminium-Führung für CDL-Behang 53 x 89
	<p>Bei 20 mm Hinterdämmung</p>
Aluminium-Führung 53 x 109	Aluminium-Abstandsprofil* 53 x 10
<p>Bei 40 mm Hinterdämmung</p>	
Aluminium-Abstandsprofil* 53 x 20	Aluminium-Abstandsprofil* 53 x 40
<p>Hinweis: Aufdopplungsprofile werden bis zu einer Gesamtschientiefe von 109 mm werkseitig montiert. Darüber hinaus werden die Profile ungebohrt und einzeln ausgeliefert. Abstandsprofile können nicht von unten geschlossen werden und haben, wenn lose ausgeliefert, keinen Führungsschienensträngschnitt.</p>	
FS-Abschluss*	Komriband (lose)*
<p>(alle Typen bis maximal 10°-Schrägschnitt möglich. Nicht kombinierbar mit Führungsschienen-Ausklinkungen)</p>	<p>Schlagregen-Dichtheit (beispielhaft)</p>

Maßangaben in mm

*Mehrpreis beachten